

Ventex®

Telas tecnológicas

Technological fabrics



Empresa **Company**

Passionate about solar architecture

- We are a specialized company in the development of solar protection and finishings.
- We contribute to the optimization of interior and exterior spaces, and integrate functional and aesthetic products with the final user in mind.
- We implement innovative production processes and incorporate specific treatment and finishing technologies, to make sure we offer top quality and maximum durability.

Apasionados por la arquitectura solar

- Somos una empresa especializada en el desarrollo de soluciones para protección solar y acabados.
- Contribuimos a la optimización de espacios interiores y exteriores, e integramos productos funcionales y estéticos enfocados en el usuario.
- Implementamos procesos de producción innovadores e incorporamos tecnologías específicas en tratamiento y acabados, para asegurar la calidad y durabilidad de todos los materiales utilizados en nuestra fabricación.





-Roller shades
Persianas enrollables

Contract **Ventex®**

Innovation for window coverage

- Window coverage is the ideal solution to obtain a healthy and comfortable indoor atmosphere. Our products allow for the entry of heat, while managing the levels of solar exposure that enter the room. As a result, energetic efficiency, sound absorption and productivity can be enhanced.

Aesthetic functionality

- Our window coverings are created and designed using stylized concepts for textiles, mechanisms and motors. The automatized development in our production, allows the creation of an intelligent network of varied components that work everywhere.

Innovación para el recubrimiento de ventanas

- El recubrimiento de ventanas es la solución ideal para crear ambientes interiores saludables, cómodos e inspiradores. Nuestros productos permiten controlar la entrada de calor y manejar los niveles de luz solar que ingresan a una habitación. Como resultado contribuyen a la productividad, la absorción del sonido y la eficiencia energética.

Funcionalidad estética

- Nuestros recubrimientos para ventanas son creados a partir de conceptos estilizados para tejidos, mecanismos y motores. El desarrollo de nuestra automatización le permitirá crear una red inteligente de componentes variados para cualquier instalación.



Índice

Index

2	Compañía Company	20	Brise
3	Contract Ventex	22	Donat
6	Persianas enrollables Roller shades	24	Fergus
7	Funciones técnicas especiales Special technical functions	26	Fergus Pearl
8	Motorización Motorization	32	Kivi chrome
9	Recubrimientos para ventanas Window coverings	34	Netz chrome
10	Componentes Components	36	Odar
13	Certificaciones Certifications	40	Opak
14	Construcciones sustentables Sustainable constructions	44	Opak gray
15	Tejidos sustentables Sustainable textiles	48	Polente
16	BREEAM BREEAM	50	Polente chrome
17	LEED LEED	52	Risto
62	Garantías Warranty	54	Sahara
		58	Starr
		60	Starr chrome

Persianas enrollables

Roller shades

Generate great optics

- We promote the industry standards with practical hand operated or motorized modular systems for any type of application in the global market.
- Our roller shades can mix day or night type textiles, personalize sizes and maximize benefits.

Genera ópticas grandiosas

- Impulsamos los estándares de la industria con prácticos sistemas modulares de operación manual o motorizada, para cualquier tipo de aplicación en el mercado global.
- Nuestras persianas enrollables permiten mezclar tejidos de día o de noche, personalizar tamaños y maximizar los beneficios de las áreas donde son instaladas.

-Starr Chrome
SC02





Protección
contra el sol

**Sun
protection**



Protección
contra el deslumbramiento

**Glare
protection**



Confort
visual

**Visual
comfort**




Confort
térmico

**Climate
comfort**



Ahorros de
energía y de dinero

**Savings in
energy and money**




Rendimiento
acústico

**Acoustic
efficiency**




Protección
contra incendios

**Fire
protection**



Calidad ambiental
interior

**Indoor
environmental quality**



Soluciones antibacteriales
y antimicrobianas

**Antibacterial and
antimicrobial solutions**

Motorización

Motorization

Control options

- Our automatic concept offers diverse options for roller shades and curtains motorization.
- Any motor can be integrated to the automation system and the operation of the roller shades or curtains can be visualized in real time through the application.

Remote control

- Advanced solutions for the operation of motors and components.
- Single channel: only one system is operated.
- Multichannel: operates diverse systems with a single control.

Opciones de control

- Nuestro concepto de automatización ofrece diversas opciones de motorización para persianas enrollables y cortinas.
- Cualquier motor puede ser integrado al sistema de domótica y, a través de la aplicación, es posible visualizar en tiempo real la operación y direccionamiento de las persianas enrollables y cortinas.

Control remoto


- Solución avanzada para la operación de motores y componentes.
- Monocanal: opera sólo un sistema.
- Multicanal: opera diversos sistemas con un solo control.






Recubrimientos para ventanas

Window coverings



Motorized roller shade
Persiana enrollable motorizada



Manual roller shade
Persiana enrollable manual



LST motorized system
Sistema motorizado LST




LST manual system
Sistema manual LST



XST motorized system
Sistema motorizado XST




XST manual system
Sistema manual XST



RTM motorized system
Sistema motorizado RTM

Persianas enrollables

Roller shades



Componentes

Components

1

Tapa
para soporte
**Support
lids**

2

Soporte
Support

3

Mecanismo
Mechanism

4

Tubo
Tube

5

Conector
de cadena
**Chain
connector**

6

Tope de
cadena
**Chain
stopper**

7

Cadena HD
HD chain

8

Tela
Fabric

9

Tapa para
base ovalada
**Oval base
shaped lids**

10

Base
ovalada
**Oval
shaped base**

- Automation system
Sistema de domótica



Innovación textil

Textile innovation

- **Design and innovation.** Inspired in the infinite potential of reusable materials.
- **Diseño e innovación.** Inspirado en el potencial infinito de la reutilización de materiales.
- **Protection against fire.** Our textiles are produced with the most rigorous protection regulations.
- **Protección contra incendios.** Nuestros tejidos se producen con las regulaciones más rigurosas.
- **Indoor air quality.** Identifies products with a low emission that generate a healthy environment.
- **Calidad de aire interior.** Identifica productos con una baja emisión que crean entornos saludables.
- **Trustworthy textiles.** Certification for approved textiles against toxic substances.
- **Textiles de confianza.** Certificación para los tejidos aprobados contra las sustancias dañinas.
- **Against toxic substances.** Our textiles protect the human health and the environment.
- **Contra las sustancias nocivas.** Nuestros tejidos protegen la salud humana y el ambiente.
- **Sustainability parameters.** Methodology that evaluates the construction projects.
- **Parámetros de sustentabilidad.** Metodología que evalúa los proyectos de construcción.
- **High performance.** It is a methodology created for green buildings operation.
- **Alto rendimiento.** Metodología creada para la operación en edificios verdes.
- **Protection against microbes.** Textile solutions for interiors that comply with the ISO 20743 standard.
- **Protección contra los microbios.** Textiles para interiores que cumplen con el estándar ISO 20743.
- **Quality and security.** The ISO 9001 focus in the organization. The ISO 14001 focus in the company.
- **Calidad y seguridad.** El ISO 9001 se enfoca en la organización. El ISO 14001 se enfoca en la empresa.

Certificaciones

Certifications



ISO 9001 — ISO 14001

Construcciones sustentables

Sustainable constructions

Committed with life quality

- Green architecture includes the creation of a healthy indoor climate, which is as important as minimizing the environmental impact.
- Our products help improve the quality of life, by taking advantage of natural light while allowing for a clear vision through the fabrics.

Evaluation procedures

- The English system BREEAM (2016) and the American system LEED v4 (2014), aspire to promote the economic, social and environmental compatibility between a building and its users.

Comprometidos con la calidad de vida

- La importancia de los edificios verdes no radica únicamente en ahorrar energía y utilizar materiales reciclados, pues crear un clima interior saludable y atractivo es tan importante como la minimización de los impactos ambientales negativos.
- Nuestros productos mejoran la calidad de vida en los espacios interiores y en el mundo alrededor de ellos. El diseño de espacios cómodos que aprovechen la luz natural y que ofrezcan una clara visión del mundo exterior puede mejorar considerablemente la productividad y el rendimiento de las personas que habitan y trabajan en ellos.

Procedimientos de evaluación

- Las metodologías más recurrentes de evaluación, el sistema inglés BREEAM (2016) y el sistema americano LEED v4 (2014), aspiran a promover económica, social y ecológicamente la compatibilidad entre los usuarios y los edificios.

-Metalized textiles
Tejidos metalizados

Tejidos sustentables

Sustainable

textiles

Our contribution for a cleaner planet

– Plastic's long deterioration process is a problem that affects all of us. In order to reduce the amount of waste and make a positive impact, we have developed sustainable textiles specially for roller shades that are manufactured using 100% recycled PET plastic bottles.

100% recycled and recyclable materials

- Our sustainable roller shade textiles have protected the environment since 2012.
- Our technical properties, certifications and large variety of colors, are easily adapted to any interior picture window.
- The delicate texture allows a pleasant light filtration with diverse opening options, while maintaining privacy and offering attractive design solutions.

Nuestra contribución para un planeta más limpio

– El tiempo de degradación de los plásticos es un problema que nos afecta a todos. Para reducir el monto de desperdicios y hacer un impacto positivo, hemos desarrollado tejidos sustentables para persianas enrollables, elaborados con botellas de plástico PET 100% reciclado.

Materiales 100% reciclados y reciclables

- Desde 2012, nuestros tejidos sustentables para persianas enrollables protegen el medio ambiente.
- Sus propiedades técnicas, sus certificaciones y su amplia variedad de colores se adaptan perfectamente a amplios ventanales para cualquier interior.
- Su delicada textura permite una filtración agradable de la luz solar en diversas aperturas, al tiempo que ofrece privacidad y diseños atractivos.



Categorías Categories

Salud
y bienestar

Health
and wellbeing



Energía

Energy



Materiales

Materials



Contaminación

Pollution



Innovación

Innovation



- Our textiles comply with up to 12 credits for the BREEAM 2016 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 12 créditos para la certificación BREEAM 2016, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.

2016

BREEAM

Committed to evaluation procedures

- BREEAM is a Green Building certification system, that stands for Building Research Establishment Environmental Assessment Method.
- It is a methodology that allows for the evaluation, classification and objectively comparing sustainable guidelines in construction projects.
- For each one of these criteria, a building obtains a different score such as: approved, good, very good, excellent or exceptional.
- More than 561 000 buildings around the world have been certified by BREEAM.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- BREEAM es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas corresponden a Building Research Establishment Environmental Assessment Method. (Método de Evaluación Ambiental del Establecimiento de Investigación de Edificios).
- Es una metodología que permite evaluar, clasificar y comparar objetivamente los parámetros de sustentabilidad para los proyectos de construcción.
- Para cada uno de estos criterios se verifica que los puntajes obtenidos sean mejores que los rendimientos estándares del mercado. A partir de ello, el edificio puede obtener un rango de clasificación que varía entre: aprobado, bueno, muy bueno, excelente o excepcional.
- Más de 561 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología BREEAM.

v4

LEED

Committed to evaluation procedures

- LEED is a Green Building certification system, that stands for Leadership in Energy and Environmental Design.
- It is a methodology created for the design, construction and operation for high performance in green buildings. This system makes sure that the building construction is healthy and compromised with the environment.
- This certification uses a point grading system to evaluate each of the criteria that are met. The four levels of certification are: certified, silver, gold and platinum.
- More than 106 000 buildings around the world have been currently certified by LEED.

Comprometidos con los procedimientos de evaluación

- LEED es un sistema de certificación Green Building cuyas siglas refieren a Leadership in Energy and Environmental Design. (Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental).
- Es una metodología para el diseño, la construcción y la operación de alto rendimiento en edificios verdes. Este sistema asegura que los proyectos de construcción sean rentables, saludables y responsables con el ambiente.
- La certificación utiliza un sistema de calificación por puntos para determinar los méritos ambientales de los edificios y evaluar los desempeños de acuerdo con el tipo de construcción. Pueden obtenerse hasta cuatro niveles de certificación: certificado, plata, oro o platino.
- Más de 106 000 edificios alrededor del mundo han sido certificados por la metodología LEED.

Categorías

Categories



Sitios sustentables

Sustainable sites



Calidad ambiental interior

Indoor environmental quality



Energía y atmósfera

Energy and atmosphere



Materiales y recursos

Materials and resources



Prioridad regional

Regional priority



Innovación en diseño

Innovation in design

- Our textiles can meet up to 17 points for the LEED v4 certification, which increases permanently the value of the construction projects.

- Nuestros tejidos pueden contribuir hasta con 17 puntos para la certificación LEED v4, lo cual incrementa permanentemente el valor de los proyectos de construcción.



Persianas enrollables

Roller shades



Brise

Composición	
Composition	82% Trevira CS 18% Polyester
Ancho	
Width	2.40 m / 3.00 m
Peso	
Weight	125 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.30 mm
Factor de apertura	
Openess factor	5%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	US NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD _{g_{tot}}	TD _{g_{tot}}	Gc	Vc	Np
0900	54	54	45	0,40	0,20	0	0	2
0901	8	31	25	0,48	0,28	1	1	2
0906	35	44	37	0,43	0,24	0	0	2
0907	23	38	33	0,45	0,25	0	0	2
0908	52	52	42	0,41	0,21	0	1	1


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001



0908



0900



0901



0907



0906

Donat

Composición	
Composition	100% Polyester
Ancho	
Width	2.4 m / *3.0 m
Peso	
Weight	340 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.40 mm
Factor de apertura	
Openess factor	0%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD _{9_{tot}}	TD _{9_{tot}}	Gc	Vc	Np
0420	0	0	66	0,25	0,11	4	0	4
0421	0	0	66	0,28	0,15	4	0	4
0424	0	0	10	0,51	0,28	4	0	4
0429	0	0	7	0,53	0,29	4	0	4
0432	0	0	8	0,52	0,29	4	0	4
0434	0	0	70	0,24	0,11	4	0	4
1422	0	0	59	0,30	0,15	4	0	4
1423	0	0	39	0,39	0,20	4	0	4


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



ISO 9001 — ISO 14001



0420




0421




1422



0434




0429



0432



0424



1423

Fergus

Composición Composition

100% Polyester

Ancho Width

2.45 m

Peso Weight

115 g/m²

Espesor Thickness

0.30 mm

Factor de apertura Openess factor

1%

Retardante al fuego Flame retardant

DIN 4102 B1

Reacción a la luz Reaction towards light


EN 13501 B-S2-D0




ISO 9001 — ISO 14001

Color	LsS	tS	rT	D _{g_{tot}}	TD _{g_{tot}}	Gc	Vc	Np
0949	5	8	68	0,26	0,11	4	0	3
0952	13	15	70	0,25	0,11	3	0	3
0996	8	11	68	0,26	0,12	4	0	3
0997	2	3	65	0,26	0,12	4	0	4
1136	9	14	69	0,25	0,11	4	0	3
1137	2	5	67	0,26	0,12	4	0	4
1138	15	17	71	0,24	0,11	2	0	3
1144	18	19	73	0,24	0,10	2	0	2
1145	13	15	71	0,24	0,11	3	0	3

LS = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



1144



1145




0996




0952




1138



0997



1137



0949



1136



Fergus pearl

Composición
Composition 100% Polyester

Ancho
Width 2.45 m

Peso
Weight 250 g/m²

Espesor
Thickness 0.30 mm

Factor de apertura
Openess factor 1%

Retardante al fuego
Flame retardant DIN 4102 B1


Reacción a la luz
Reaction towards light EN 13501 B-S2-D0

Color	LsS	tS	rT	D _{90°}	TD _{90°}	Gc	Vc	Np
0123	13	16	75	0,23	0,10	3	0	3
0125	10	14	74	0,23	0,10	4	0	3
0953	4	7	72	0,24	0,10	4	0	4
0964	6	10	72	0,23	0,10	4	0	3
0965	1	2	69	0,24	0,11	4	0	4
0989	14	16	74	0,23	0,10	3	0	3
0990	12	14	75	0,22	0,10	3	0	3
0991	7	11	74	0,23	0,10	4	0	3
0992	11	14	75	0,22	0,10	3	0	3
0993	6	12	74	0,22	0,10	4	0	3
1150	13	15	74	0,23	0,10	3	0	3
1151	1	4	72	0,23	0,10	4	0	4
1152	11	14	74	0,22	0,10	3	0	3

Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001




0989



0123



1152



0964




0125



0990



0993



0953



0991



1150



0992



0965



1151

Kivi chrome

Metalizada
Metalized

Composición Composition	84% Trevira CS 16% Polyester
Ancho Width	2.38 m / 2.90 m
Peso Weight	125 g/m ²
Espesor Thickness	0.30 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Retardante al fuego Flame retardant	DIN 4102 BI
Reacción a la luz Reaction towards light	EN 13773 Class 1

Color	Ls	St	Sr	TD _{g_{tot}}	TD _{g_{tot}}	Gc	Vc	Np
1100	10	10	63	0,31	0,15	1	1	2
9209	8	9	59	0,32	0,16	1	1	2
9509	7	9	58	0,33	0,16	1	2	2
9809	5	7	57	0,33	0,17	1	2	2


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001



1100



9209



9809



9509



Netz chrome

Metalizada
Metalized


Composición Composition	100% Polyester
Ancho Width	2.40 m
Peso Weight	200 g/m ²
Espesor Thickness	0.50 mm
Factor de apertura Openess factor	10%
Retardante al fuego Flame retardant	DIN 4102 BI
Reacción a la luz Reaction towards light	US NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD _{9_{out}}	TD _{9_{out}}	Gc	Vc	Np
0274	20	20	45	0,38	0,19	0	3	0
0275	17	20	43	0,38	0,20	0	3	0
0276	18	21	40	0,39	0,21	0	4	0
0280	22	24	41	0,40	0,20	0	4	0


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



ISO 9001 — ISO 14001




0274



0275



0276




0280

Odar


Composición	
Composition	100% Polyester
Ancho	
Width	0.89m / 1.27m / 2.45m / *3.0 m
Peso	
Weight	210 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.30 mm
Factor de apertura	
Openess factor	1%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	NFPA 701

Color	LsS	tS	rT	D _{g_{tot}}	TD _{g_{tot}}	Gc	Vc	Np
0100*	18	20	68	0,26	0,12	2	0	2
0101*	5	10	52	0,34	0,17	4	0	3
0102	0	1	20	0,48	0,26	4	0	4
0103	10	14	58	0,32	0,17	3	0	3
0104*	16	18	65	0,28	0,13	2	0	2
0107	1	7	35	0,43	0,25	4	0	4
0108	15	17	62	0,30	0,15	3	0	3
0111	20	20	69	0,26	0,12	2	0	2
0112	5	14	55	0,34	0,19	4	0	3
0113	9	12	50	0,36	0,20	4	0	3
0114*	20	21	71	0,25	0,11	1	0	2
0115*	12	16	63	0,29	0,14	3	0	3
0959	1	4	30	0,44	0,24	4	0	4
0960	0	1	13	0,50	0,28	4	0	4
0980	0	1	16	0,51	0,29	4	0	4
0981	11	17	63	0,29	0,15	3	0	3
0982	7	10	49	0,35	0,18	4	0	3
0983	12	16	58	0,32	0,17	3	0	3
0994	1	5	31	0,44	0,26	4	0	4
5001	0	1	18	0,49	0,27	4	0	4


Ls = Light Transmission **TC**= ISO 52022-3 Type C **Vc** = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission **TD**= ISO 52022-3 Type D **Np** = Night Privacy
Sr = Solar Reflection **Gc**= Glare Control



0114*



0100*



0111



0104*




0113



0983



0108



0103



0115*



0101*




0981



0982




0112



0959



0107



0994



5001



0102



0960



0980

Opak

Composición	
Composition	100% Polyester
Ancho	
Width	2.45 m
Peso	
Weight	340 g/m²
Espesor	
Thickness	0.40 mm
Factor de apertura	
Openess factor	0%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	US NFPA 701

Color	LsS	tS	rT	D ₉₀	TD ₉₀	Gc	Vc	Np
0970	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0978	0	0	74	0,20	0,08	4	0	4
0979	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0986	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
0987	0	0	74	0,20	0,08	4	0	4
0988	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1120	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1121	0	0	73	0,20	0,08	4	0	4
1122	0	0	73	0,20	0,08	4	0	4
1124	0	0	70	0,21	0,09	4	0	4
1125	0	0	70	0,22	0,09	4	0	4
1133	0	0	72	0,21	0,09	4	0	4
1134	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4
1171	0	0	70	0,22	0,09	4	0	4


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



16 points
puntos



ISO 9001 — ISO 14001




1120



1133



1122




0988



1124




0987



1121




0986



1125



1171




1134



0978



0970



0979

Opak grey

Composición	
Composition	100% Polyester
Ancho	
Width	2.45 m
Peso	
Weight	340 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.40 mm
Factor de apertura	
Openess factor	0%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	US NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD _{g_{tot}}	TD _{g_{tot}}	Gc	Vc	Np
0252	0	0	62	0,28	0,15	4	0	4
0253	0	0	71	0,22	0,10	4	0	4
0255	0	0	50	0,34	0,20	4	0	4
0257	0	0	7	0,48	0,27	4	0	4
0351	0	0	22	0,46	0,28	4	0	4
0358	0	0	54	0,31	0,16	4	0	4
0370	0	0	61	0,26	0,13	4	0	4
0371	0	0	21	0,44	0,24	4	0	4
1120	0	0	73	0,20	0,09	4	0	4

Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



ISO 9001 — ISO 14001




1120



0253



0370




0358




0255



0252



0351



0257



0371



Polente

Composición	
Composition	100% Trevira CS
Ancho	
Width	2.40 m
Peso	
Weight	185 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.45 mm
Factor de apertura	
Openess factor	7%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	US NFPA 701

Color	LsS	tS	rT	D ₉₀	TD ₉₀	Gc	Vc	Np
0165	39	37	61	0,33	0,16	0	0	2
0166	31	33	57	0,34	0,17	0	0	2
0167	5	20	33	0,45	0,29	1	2	2
0168	13	24	45	0,40	0,23	0	1	2
2170	43	42	51	0,37	0,19	0	1	1

Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001



0165



2170



0168



0166



0167

Polente chrome

Metalizada
Metalized


Composición Composition	100% Trevira CS
Ancho Width	2.40 m
Peso Weight	185 g/m ²
Espesor Thickness	0.45 mm
Factor de apertura Openess factor	5%
Retardante al fuego Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz Reaction towards light	US NFPA 701

Color	LsS	tS	rT	D ₉₀	TD ₉₀	Gc	Vc	Np
0202	12	12	46	0,38	0,19	0	1	2
0203	9	10	47	0,37	0,19	1	1	2
0204	8	14	38	0,41	0,22	0	3	1
0205	15	18	43	0,39	0,20	0	2	1


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control



ISO 9001 — ISO 14001



0202



0203



0205



0204

Risto

Metalizada
Metalized

Composición Composition

100% Polyester

Ancho Width

2.38 m

Peso Weight

76 g/m²

Espesor Thickness

0.13 mm

Factor de apertura Openess factor

1%

Retardante al fuego Flame retardant

DIN 4102 B1

Color	Ls	St	Sr	TD 9 _{tot}	TD 9 _{tot}	Gc	Vc	Np
0200	9	8	66	0,29	0,14	2	1	2
0201	3	3	66	0,28	0,13	3	2	2

Ls = Light Transmission
St = Solar Transmission
Sr = Solar Reflection

TC= ISO 52022-3 Type C
TD= ISO 52022-3 Type D
Gc= Glare Control

Vc = Visual contact with the outside
Np = Night Privacy



ISO 9001 — ISO 14001



0200



0201

Sahara

Composición	Composition	100% Polyester
Ancho	Width	2.40 m
Peso	Weight	115 g/m²
Espesor	Thickness	0.30 mm
Factor de apertura	Openess factor	10%
Retardante al fuego	Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	Reaction towards light	ISO 105 B02 - 5 - 6
Actividad antibacterial	Antibacterial activity	ISO 20743:2007 - 10

Color	Ts	Rs	As	TI	RI	AI	T _{uv}	Cs	g _{tot}
SA01	57	40	3	56	41	3	53	0.71	0.51
SA02	56	36	8	54	35	11	36	0.74	0.53
SA03	49	31	20	39	22	39	31	0.76	0.55
SA04	41	21	38	17	4	79	21	0.82	0.59
SA05	58	36	6	55	36	9	38	0.74	0.53
SA06	54	30	16	57	23	20	36	0.77	0.55
SA07	44	23	33	44	6	50	38	0.81	0.58
SA08	53	41	6	52	43	5	33	0.70	0.50
SA09	63	31	6	63	33	4	41	0.77	0.56
SA10	55	35	10	56	38	6	37	0.74	0.53
SA11	56	36	8	55	37	8	35	0.74	0.53
SA12	55	33	12	55	35	10	35	0.75	0.54
SA13	51	29	20	45	25	30	28	0.77	0.56
SA14	46	25	29	26	7	67	27	0.80	0.57
SA15	44	21	35	24	6	70	23	0.82	0.59

Ts = Solar Transmission

Rs = Solar Reflection

As = Solar Absorption

TI = Light Transmission

RI = Light Reflection

AI = Light Absorption

T_{uv} = Ultraviolet Transmission

Cs = Shading Coefficient Fc

g_{tot} = Total solar energy transm. (0 -1) 1=100%

= DIN EN 410-98

= DIN EN 14501-2006

= DIN EN 13363.1-2003



ISO 9001 — ISO 14001



0500



0501




0515




0516



0508



0517



0519



0518



0509

Starr

Composición	
Composition	100% Trevira CS
Ancho	
Width	2.40 m / 3.00 m
Peso	
Weight	185 g/m ²
Espesor	
Thickness	0.40 mm
Factor de apertura	
Openess factor	3%
Retardante al fuego	
Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz	
Reaction towards light	US NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD _{90°}	TD _{0°}	Gc	Vc	Np
0420	44	43	55	0,35	0,17	0	1	1
0421	32	36	52	0,37	0,19	0	1	1
0424	9	25	32	0,50	0,20	0	3	1
0429	8	23	28	0,48	0,30	0	3	1
0432	8	23	32	0,50	0,30	0	3	1
2422	30	33	52	0,37	0,20	0	0	2
2434	38	37	58	0,33	0,16	0	0	2
2523	18	28	46	0,40	0,23	0	1	2

Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001



0420




2434



0421




2422



0429



0432



0424



2523



Starr chrome

Metalizada
Metalized


Composición Composition	100% Trevira CS
Ancho Width	2.40 m / 2.90 m
Peso Weight	190 g/m ²
Espesor Thickness	0.40 mm
Factor de apertura Openess factor	3%
Retardante al fuego Flame retardant	DIN 4102 B1
Reacción a la luz Reaction towards light	US NFPA 701

Color	Ls	St	Sr	TD 9 _{tot}	TD 9 _{tot}	Gc	Vc	Np
0450	8	7	52	0,36	0,18	2	1	2
0451	9	10	45	0,36	0,20	0	3	1
0462	6	8	43	0,39	0,20	0	3	1
0453	5	8	46	0,35	0,20	1	2	2
0459	6	8	46	0,36	0,20	0	3	1
0464	7	8	47	0,38	0,20	1	2	2


Ls = Light Transmission TC= ISO 52022-3 Type C Vc = Visual contact with the outside
St = Solar Transmission TD= ISO 52022-3 Type D Np = Night Privacy
Sr = Solar Reflection Gc= Glare Control




ISO 9001 — ISO 14001



0450



0451




0464



0453



0459



0462

Garantías

Warranty

20 años de garantía en mecanismos

20 year warranty on mechanisms

10 años de garantía en tejidos

10 year warranty on fabrics

5 años de garantía en motores

5 year warranty on motors

The effects of this product warranty covers refer to discoloration, defects in workmanship and material deformations, involving normal use, exposure to environmental conditions, unrelated to the installation of such aspects.

Los efectos de garantía que abarca este producto refieren a la decoloración, defectos de fabricación y deformaciones del material que involucren el uso normal, expuesto a condiciones ambientales adecuadas, aspectos ajenos a la instalación de los mismos.



Ventex®

www.ventexl.com